

CATALOGUE SẢN PHẨM

TẮM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Thông số kỹ thuật tấm phẳng năng lượng mặt trời BLF-2000P

Kích thước	2000 x 1000 x 80 mm
Cân nặng	20kg
Khoảng nhiệt độ	Lên đến 85 độ C
Áp lực	5 Kg. / Cm2
Tấm hấp thụ nhiệt	
Vật liệu tấm vảy	Đồng đỏ
Lớp áo bề mặt	Được chọn lọc (Niken Crôm đen)
Ống trao đổi nhiệt	Đồng đỏ
Mặt bích	Đồng thau
Hộp thu	Nhôm với khung ép đùn
Lớp cách nhiệt (50mm)	Bông RockWool/ Twiga
Tấm phủ	Kính cường lực dày 4mm - keo RTV

MODEL BLF-2000P



Khung bao quanh

Khung nhôm với thiết kế ghim kẹp đinh tán, đảm bảo tính ổn định cao

Khung nhôm nhẹ

Đảm bảo cho tuổi thọ và khả năng vận hành.

Tấm ván nhôm ép đùn

Không sử dụng silicon! Tấm ép đùn có vân và bộ đệm nén trơn làm kín kết nối ống nước. Điều này cho phép sửa chữa và bảo

Miếng đệm kính

Miếng đệm cao su EPDM bền với tia UV và được đúc khuôn, đảm bảo tuổi thọ cao và chống thấm nước

Khung kết nối phổ thông

Khung kết nối tùy biến khóa nhanh giúp giảm thời gian kết nối và đơn giản hóa việc lắp đặt. Khả năng kết nối bao gồm: Mái

Tấm kính cường lực

Blue Titanium

Đầu kết nối được lắp đặt tại nhà máy

Lớp vỏ hấp thụ nhiệt tốt nhất trong phân khúc

Lớp phủ lắng đọng hơi
 $\alpha \approx 95\%$
 $\varepsilon \approx 5\%$

Ống đồng hấp thụ nhiệt

Lá cách nhiệt Poly-Isocyanurate

Hàn laser

Lớp đáy ván nhôm